

PRIKLJUČCI

ZA POBOLJŠANJE I PROŠIRENJE MOGUĆNOSTI PRIMJENE

Priključci za čelična vrata s niskom stopom propuštanja i vrata s revizijskim otvorom za ispunjavanje zahtjevnih zahtjeva i proširenje mogućnosti primjene

- Cilindrična zasunska brava za zaključavanje vrata pomoću okretnog gumba ili ključa
- Utična zasunska brava, namijenjena za ugradnju profilnog cilindra za zaključavanje vrata
- Revizijski otvor s dvostrukim staklom
- Ventil za tlačno rasterećenje za izjednačenje tlaka između prostorija na svakoj strani vrata; omogućuje lako otvaranje vrata
- Zaporni uređaj s dvostrukom polugom s odvojjivom prednjom zapornom polugom; bez prednje poluge vrata se ne mogu otvoriti s vanjske strane
- Proizvoljna kombinacija priključaka za čelična vrata

Primjena




Primjena

- Za poboljšanje i proširenje mogućnosti primjene čeličnih vrata i vrata s revizijskim otvorom s niskom stopom propuštanja

TEHNIČKI PODACI

**Control of a double acting pneumatic actuator
without a solenoid valve**



Compressed air connection (operating pressure
6 bar)