



Conforme à VDI 6022

TFM

ZA VISOKU ČISTOĆU ZRAKA I VISOKE HIGIJENSKE ZAHTJEVE, PRIKLADNI ZA STROPNU UGRADNJU

Moduli filtra čestica kao završna faza filtracije s pločama filtra s malim naborima za odvajanje lebdećih čestica Koriste se u laboratorijama, medicinskim područjima ili proizvodnim prostorima u farmaceutskoj i prehrambenoj industriji.

- Mogućnost kombiniranja pojedinačnih kućišta sa stropnim blokovima
- Za čistoće zraka klase od 5 do 8 u skladu s normom ISO 14644-1
- Jednostavna i sigurna zamjena filtra uz uštedu vremena zahvaljujući specijalnom utisnom okviru
- S uređajem za ispitivanje dosjeda brtvenih elemenata za filtarske elemente
- Oprema za mjerenje razlike tlaka
- Ispunjava higijenske zahtjeve norme VDI 6022

Primjena



Primjena

- Modul filtra čestica tipa TFM za stropnu ugradnju kao završna faza filtracije i za distribuciju zraka u tehnologiji čistih prostorija
- Mogućnost kombiniranja pojedinačnih kućišta sa stropnim blokovima
- Postavljanje filtarskih elemenata za odvajanje lebdećih čestica kao što su aerosoli, otrovna prašina, virusi i bakterije iz dovodnoga ili otpadnoga zraka.

Posebna obilježja

- Kompaktna izvedba
- Izuzetno jednostavan rad
- Visoka radna pouzdanost
- Mogućnost kombiniranja pojedinačnih kućišta sa stropnim blokovima

Opis



Korisni dodaci

- Ploče filtara s malim naborima (MFP)
- Odgovarajuće filtarske elemente potrebno je zasebno naručiti

Značajke izvedbe


- Stezni mehanizam s 4 točkama pričvršćenja za filtarske elemente
- Uređaj za ispitivanje dosjeda brtvenih elemenata za provjeru funkcije filtra
- Točke mjerenja tlaka za nadzor razlike radnog tlaka
- Priključni nastavak (okrugli, gornji ulazni)

Materijali i površine

- Kućište izrađeno od čeličnog lima, završno obrađeno praškastim slojem RAL 9010, čisto bijela
- Prednja ploča distributera izrađena od perforiranog čeličnog lima s obodnim povratnim rubom, završno obrađena praškastim slojem RAL 9010, čisto bijela

TEHNIČKI PODACI

TFM



1 Type
TFM Particulate filter module

2 Nominal size [mm]
600 x 600
600 x 900
600 x 1200